

# INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

VITRYL



SILICONE SLANG



Semi-transparante levensmiddelen slang uit silicone:

- ✓ flexibel en knikvast
- ✓ geschikt voor hoge temperaturen, kortstondig tot 240°C
- ✓ blijft onaangestast bij herhaaldelijke sterilisatie cycli
- ✓ geschikt voor alcohol tot 50%



**Temperatuurbereik**  
van -50°C tot +200°C



**Werkdruk**  
drukloos



**Norm**  
n° 10/2011 | 1935/2004

## TOEPASSING

- Transport van sommige zuren en basen
- Medische apparatuur (niet-invasief)
- Labo's
- Voedingsnijverheid
- Peristaltische pompen

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



PP SLANGTULE P180



RVS SLANGPILAAR P190

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Gewicht g/m	Rollengte m
SLVIT0204	2	4	-	11	25
SLVIT0305	3	5	-	15	25
SLVIT0306	3	6	-	24	25
SLVIT0307	3	7	-	37	25
SLVIT0406	4	6	-	18	25
SLVIT0407	4	7	-	30	25
SLVIT0408	4	8	-	44	25
SLVIT0508	5	8	-	36	25
SLVIT0609	6	9	-	41	25
SLVIT0610	6	10	-	58	25
SLVIT0612	6	12	-	98	25
SLVIT0710	7	10	-	46	25
SLVIT0711	7	11	-	66	25
SLVIT0811	8	11	-	52	25
SLVIT0812	8	12	-	73	25
SLVIT0814	8	14	-	120	25
SLVIT1014	10	14	-	87	25
SLVIT1016	10	16	-	132	25
SLVIT1216	12	16	-	102	25
SLVIT1217	12	17	-	132	25
<b>SLVIT1521</b>	15	21	-	197	25
<b>SLVIT2027</b>	20	27	-	300	25