

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

SUPER TRESS NOBEL



PVC PERSSLANG



Hogedruk 5 lagen TPE slang met kruislings gevlochten polyesterinlagen:

- ✓ minimale lengterek
- ✓ hoge weerstand tegen drukpieken en miniem drukverlies
- ✓ zeer flexibel en knikvast
- ✓ UV en weerbestendig



Temperatuurbereik
van -15°C tot +60°C



Werkdruk
tot maximum 80 bar

TOEPASSING

- Waterdistributie
- Persluchtgereedshap
- Bestrijdingsmiddelen
- Pneumatische haspels
- Compressoren

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P194



ORION SLANGTULE P168



MESSING VAAREIND P186

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLSS08	8	16,5	80	240	64	200	50
SLSS10	10	19	80	240	80	250	50/100
SLSS12	12	22	80	240	104	330	50/100
SLSS16	16	16,5	80	240	128	430	50
SLSS19	19	30,5	80	240	152	550	50