

## SUPER NOBELAIR

### PVC PERSLUCHTSLANG



Flexibele 3-lagen PVC persluchtslang met polyester inlagen:

- ✓ slijtvaste buitenwand
- ✓ UV bestendig
- ✓ lange levensduur



**Temperatuurbereik**  
van -15°C tot +60°C



**Werkdruk**  
tot maximum 20 bar

## TOEPASSING

- Waterdistributie
- Persluchtgereedshap
- Bestrijdingsmiddelen
- Pneumatische haspels
- Werkplaatsen

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W4 P195



EURO KOPPELING P170



KLAUWKOPPELING P165

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLN06	6,3	11	20	60	48	80	25/50
SLN07	7	12	20	60	56	90	25/50
<b>SLN08</b>	8	13	20	60	64	100	25/50/100
SLN09	9	14,5	20	60	72	130	25/50/100
<b>SLN10</b>	10	15,5	20	60	80	140	25/50/100
<b>SLN12</b>	12,7	19	20	60	104	160	25/50/100
<b>SLN16</b>	16	23	20	60	130	270	25/50/100
<b>SLN19</b>	19	26,5	20	60	180	330	25/50/100
<b>SLN25</b>	25	33,5	20	60	200	500	25/50