

DOSEERPOMP MIXRITE

Proportioneel doseren van meststoffen of chemicaliën



Behuizing hoogwaardig kunststof
Water motor hoogwaardig kunststof



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 50°C



Maximum bedrijfsdruk
8 bar



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
doseren van meststoffen, schoonmaakmid-
delen, medicijnen veehouderij, chloor

VARIATIES

Bestelnr	Type	Media	Debiet l/u	Dosering %	Aansluiting "	Werkdruk bar
70455372	2502	bemesting van water	7-2500 l/u	0,3-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455435	2502	medicijnen, vitamines	7-2500 l/u	0,3-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455384	2505	bemesting van water	7-2500 l/u	5%	3/4"	0,2-8 bar
70455370	12502	bemesting van water	7-2500 l/u	0,2-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455371	12504	bemesting van water	7-2500 l/u	0,4-4%	3/4"	0,2-8 bar
70455377	12512	waterstofperoxide	7-2500 l/u	0,3-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455369	12512	chloor, zuren	7-2500 l/u	0,3-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455379	12514	waterstofperoxide	7-2500 l/u	0,4-4%	3/4"	0,2-8 bar
70455433	TF-5	bemesting van water	200-5000 l/u	0,2-2%	1"	1-8 bar
70455980	TF-5	chloor,zuren	200-5000 l/u	0,2-2%	1"	1-8 bar
70455430	TF-10	bemesting van water	500-10000 l/u	0,1-1%	1 1/2"	1-8 bar
70455431	TF-10	bemesting van water	500-10000 l/u	0,2-2%	1 1/2"	1-8 bar
70455985	TF-10	chloor,zuren	500-10000 l/u	0,2-2%	1 1/2"	1-8 bar
70455432	TF-10	bemesting van water	500-10000 l/u	1-5%	1 1/2"	1-8 bar
70455389	TF-25	bemesting van water	2000-25000 l/u	0,3-2,5%	63 mm	1-8 bar
70455990	TF-25	chloor, zuren	2000-25000 l/u	0,3-2,5%	63 mm	1-8 bar
70455390	TF-25	bemesting van water	2000-25000 l/u	1-5,5%	63 mm	1-8 bar