

VLAKZUIG DOMPELPOMP SERIE COMPAC

Dweildroog verpompen van proper water tot 3 mm



Behuizing technopolymeer

Materiaal waaier technopolymeer



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk

NVT



Vervuilingsgraad water

proper



Toepassing

huishoudelijk

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
FLOCOMPAC150MA	COMPAC 150	1x230V	0,3	8,4 m ³ /h	7 m	5/4"	ja, vast auto	10 m	4,7 kg
FLOCOMPAC200MA	COMPAC 200	1x230V	0,65	11,4 m ³ /h	10 m	5/4"	ja, vast auto	10 m	5,6 kg

VLAKZUIG DOMPELPOMP SERIE SPEED MOP

Dweildroog verpompen van proper water tot 5 mm



Behuizing technopolymeer

Materiaal waaier technopolymeer



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk

NVT



Vervuilingsgraad water

proper



Toepassing

huishoudelijk

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
CITSPEEDMOPM	SPEED MOP MAN	1x230V	0,25	9,6 m ³ /h	6 m	1"	nee	10 m	3,9 kg
CITSPEEDMOPMA	SPEED MOP AUT	1x230V	0,25	9,6 m ³ /h	6 m	1"	ja	10 m	4,1 kg